

### Mosmatic SB-Lufttrockner

#### Schnell und unkompliziert trocknen!

Wassertropfenfrei. Lack schonend im Sommer genauso wie im Winter. Das starke Gebläse und die speziell geformte Luftdüse sorgen für ein glänzendes Resultat.

Trocknen bis in kleinste Zwischenräume wie Türen, Außenspiegel, Kühlergrill etc. und von vielen weiteren Stellen an Fahrzeugen, die nach dem Waschen oft unnötige Wasserflecken haben.

Kombiniert mit einem Mosmatic Edelstahl Luftsystemkreisel ist der Trockner ganz sicher eine interessante und zugleich Gewinn bringende Attraktion auf Ihrem Waschplatz.

**Achtung:** Der Anschluss des Mosmatic SB-Lufttrockners ist nur durch autorisiertes Personal vorzunehmen.

#### Technische Spezifikationen

220 - 240 Volt 50 / 60 Hz.

2 Motoren à 1600 Watt.

Trocknereinheit

Abmessungen 533 mm x 533 mm.

Universalplatte 421 mm x 421 mm



Trocknereinheit mit 75 cm Schlauchverbindung  $\varnothing$  50 mm, Universalplatte zur Montage der Trocknereinheit, Spezialdüse mit 4,5 m Schlauchverbindung  $\varnothing$  50 mm, Wandhalter zur Montage der Spezialdüse, Hinweis- und Bedienungsschilder.

R+M Nr.	108 603 96
---------	------------



Spezialdüse mit 4,5 m Schlauchverbindung  $\varnothing$  50 mm, Wandhalter zur Montage der Spezialdüse, Hinweis- und Bedienungsschilder.

R+M Nr.	108 609 40
---------	------------

### Unterbodenlanze ST-97.1

Material Edelstahl. Rollen: POM. Rohr: Edelstahl, kunststoffummantelt. Max. 40 l/min. 100 °C. Es werden 3 Düsen 1/8" AG benötigt



R+M Nr.	☉	Pistole	P	↔	☉ Rollen
200 097 801	3/8" IG	ST-601 Standard	210 bar	1700 mm	60 mm
200 097 802	3/8" IG	ST-601 Frostschutz	210 bar	1700 mm	60 mm
200 097 803	3/8" IG	ST-601 Weep	210 bar	1700 mm	60 mm