

## ST-330 Schwenkbarer Düsenträger



- » Schwenken leicht gemacht!
- » Zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen, Behältern z. B. Futtertröge und Dachrinnen
- » Einfaches und stufenloses Verstellen der Spritzrichtung
- » Komplett aus Edelstahl gefertigt
- » Schwenkbar bis zu einem Winkel von 240°

Edelstahl.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Edelstahl.  
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 330 500	1/4" IG NPT	1/4" IG
200 330 510	1/4" IG	1/4" AG

R+M Nr.	↺	↻
200 330 600	Mundstück 18 x 1,5 IG	




## Düsenhalter schwenkbar



Düsenhalter schwenkbar. Edelstahl.  
Max. 250 bar / 40 l/min / 90 °C

R+M Nr.	↺	↻
519 814 140	1/4" IG NPT	1/4" AG NPT

## Wandreiniger



HV M22 : 1/4" IG

R+M Nr.
561 30

- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskoplanzen
- » Spritzschutzhäube aus Kunststoff
- » Spritzschutzhäube ∅ 320 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt.
- » Max. 150 bar / 60 °C. Durchfluss 500 - 750 l/h

R+M Nr.	↻	⚖
521 032 250	M22 AG	2,4 kg

## Haltegurt für Teleskoplanzen



R+M Nr.
525 920