

Schlauchführungssystem . Stahl verzinkt . 30 mm Profil

Mitnehmerwagen



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 07	8 - 15 mm
107 308 06	16 - 24 mm

Schlauchwagen 2-fach



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 012	8 - 15 mm
107 308 002	16 - 24 mm

Schlauchwagen



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 308 01	8 - 15 mm
107 308 0	16 - 24 mm

Endklemmen



Gewicht max. 10 kg

R+M Nr.	Außen \varnothing
107 708 01	8 - 15 mm
107 708 0	16 - 24 mm

Endstopper



R+M Nr.
107 408 0

Schlauchführungssystem . Edelstahl V2A / AISI 304 . 30 mm Profil

Laufschienenprofile



R+M Nr.	\varnothing
107 008 09	6 m

Wandhalter



2 Hammerkopfschraube. Edelstahl

R+M Nr.	\varnothing
107 901 9 1	300 mm
107 902 8 2	VPE = 50

Verbindungs muffen



R+M Nr.
107 208 09

Deckenbefestigungen



Lochmaß 63 mm

R+M Nr.
107 608 09

Mitnehmerwagen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 308 069

Schlauchwagen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 308 09

Schlauchendklemmen



Geeignet für Schläuche bis 24 mm

R+M Nr.
107 708 09

Höhenverstellbare Muffe + Doppelwandwinkel



Winkellänge 100 mm

R+M Nr.	TYP
107 808 19 1	Winkel
107 808 29 2	Muffe

Endstopper



R+M Nr.
107 408 09

Symbole \varnothing Gewicht \varnothing Temperatur TYP Typ VPE Verpackungseinheit DN Nennweite P Druck \leftrightarrow Länge * Farbe \oplus Eingang \ominus Ausgang