

Zubehör Hochdruckschlauchaufroller

Schwenkkonsolen ST 14 / ST 20



180° schwenkbar

R+M Nr.	★	M
741 00	●	Stahl verzinkt
741 01	●	Edelstahl V2A / AISI 304

Schwenkkonsolen ST 40



180° schwenkbar

R+M Nr.	★	M
741 001	■	Stahl verzinkt
741 011	■	Edelstahl V2A / AISI 304

Schwenkkonsolen ST 40



180° schwenkbar

R+M Nr.	★	M
741 003	▲	Stahl verzinkt
741 012	▲	Edelstahl V2A / AISI 304

Gegenplatten ST 40



R+M Nr.	★	M
741 002	▲▲	Edelstahl V2A / AISI 304

Drehgelenke ST-322



3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.
Max. 400 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 322 500	65 mm



1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.
Max. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 322 510	65 mm



1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Max. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 322 520	67 mm



1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Max. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 322 522	68 mm

ST / SoST



Drehgelenk 200 bar

R+M Nr.	⊙
750 400 1	3/4"



Dichtsatz Drehgelenk 200 bar

R+M Nr.	TYP
750 400 2	3/4"

Dichtsatz ST-322



Dichtsätze Drehgelenke ST-322

R+M Nr.
200 322 490

Schlauchführung



Wand-Schlaucheinlauffenster. 50 x 37 mm

R+M Nr.
741 06



1/4" IG : 3/8" AG. Gehäuse und Achse
Edelstahl. Max. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
750 280 0	59 mm



Dichtsatz Drehgelenk 750 280 0

R+M Nr.
750 200 2

Schlauchstopper



Stopper mit 6 auswechselbaren
Einsätzen

R+M Nr.
741 03

Schraubenset



Edelstahl. Set für Konsole

R+M Nr.
741 02